

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Möbelsystem

farblos und farbig, für innen

- lösemittelfreie, nichtschichtbildende Öle
- schichtbildende Öle in drei Glanzgraden
- Grundierung in 17 Trendfarbtönen
- Beschichtung für Schrankinnenflächen





Lösemittelfreie Öle für Holzmöbel, Arbeitsplatten ...



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos und seidenglänzend
- atmungsaktiv und antistatisch
- schmutz- und wasserabweisend
- schweiß- und speichelecht
- mit Arbeitsplattenöl behandelte Hölzer sind lebensmittelecht und fleckenbeständig

Verarbeitung bei 16°C	20°C 50% überstreichbar nach 12 h	1 l 40 - 50 m²	Lagerung <65% 5°C < <20°C

Anwendungsbereiche:

Möbelöl: Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für Möbelaußenflächen, Innenausbau und Spielzeug

Arbeitsplattenöl: Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für Tische, Arbeitsplatten und Spielzeug



Das lösemittelfreie BIOFA Möbelöl sowie das lösemittelfreie BIOFA Arbeitsplattenöl wurden von Experten zur Grundbehandlung und Pflege von Naturholzmöbeln, Arbeitsplatten sowie Schneidebretter entwickelt. Sie sind emissionsarm und bestehen zu 97% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Die natürlichen Öle und Wachse sorgen für eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passen sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese einzigartige, seidenglänzende, natürlich wirkende und edle Holzoberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe. Das Arbeitsplattenöl wurde für Lebensmittelechtheit zertifiziert.





BIOFA Coloröl farblos und farbig, für innen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- 96% nachwachsend und mineralisch
- emissionsarm
- transparent farbig
- diffusionsfähig
- widerstandsfähig
- schweiß- und speichelecht

Anwendungsbereiche:

BIOFA Coloröl eignet sich als farbige Grundierung für Möbel, die mit Universal Hartöl oder mit Hartwachsöl endbehandelt werden sowie als Endbeschichtung für wenig beanspruchte Möbelaußenflächen.

Verarbeitung bei $>16^{\circ}\text{C}$	20°C / 50% überstreichbar nach 16 h	Lagerung $<65\%$ / $5^{\circ}\text{C} < <20^{\circ}\text{C}$	



Standard Colorölfarbtöne

10-03 transp.-weiss	10-04 schwarz	10-05 anthrazit	10-06 schokobraun	10-08 kastanie	10-09 kupferbraun	10-11 ockerbraun	10-14 rotbraun
11-03 orangebraun	11-04 graublau	11-05 nussbraun	94-11 schneeweiß	lichtgrau	quarzgrau	platingrau	

Weitere Farbtöne auf Anfrage, z. B. Farbtöne der BIOFA Holzlasuren





Öl aus der Natur...

Die schichtbildenden Öle von BIOFA in 3 Glanzgraden wurden speziell zur Behandlung von beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich entwickelt. Die in ihnen enthaltenen natürlichen Öle und Wachse bieten vielseitige Vorteile. Der Wachsanteil sorgt für eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und der Ölanteil passt sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese extrem belastbaren und edel wirkenden Oberflächen sind das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe. Durch die verschiedenen Glanzgrade und eine entsprechende Grundierung erhalten Sie eine Vielzahl verschiedener Erscheinungsbilder - drei Glanzgrade mit stärker oder weniger betonter Holzstruktur in 17 Trendfarbtönen.

Schichtbildende Öle in drei Glanzgraden



Hartwachsöl matt 2033
 Universal Hartöl seidenmatt 2044
 Hartwachsöl seidenglänzend 2055



- volldeklariert
- mit natürlichen Rohstoffen
- farblos
- atmungsaktiv
- schweiß- und speichelecht
- schmutz- und wasserabweisend
- vergilbungsarm

Anwendungsbereiche:

Grund- und Endbeschichtung für saugfähige Oberflächen aus Holz.

Für eine stärkere Anfeuerung bzw. zum Betonen der Holzstruktur empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Universal Hartgrund lösemittelfrei 3755.

Zur farblichen Gestaltung empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Coloröl lösemittelfrei 2110. Dieses können Sie in 17 Trendfarbtönen erhalten und auf Anfrage in weiteren Farbtönen z. B. den Farbtönen der BIOFA Holzlasuren.

Verarbeitung bei 16°C	20°C 50% überstreichbar nach 16 h	1 l 16 m ²	Lagerung <65% 5°C < 20°C





BIOFA Holzveredelung




- volldeklariert
- emissionsarm
- aus natürlichen Rohstoffen
- 100% nachwachsend und mineralisch
- farblos
- diffusionsfähig
- schnelltrocknend
- wasserverdünnbar
- absättigend und egalisierend
- erfüllt die Spielzeugnorm EN 71,3



Anwendungsbereiche:

BIOFA Holzveredelung eignet sich besonders als Endbeschichtung für Möbelinnenflächen, wie Schubladen und Schrankfächer.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtönen können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 • D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 • F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa-de.com • www.biofa-de.com

